CATHODE-RAY-TUBES

CV Title	CATH	Vh	Ih	SCREEN		FOCUS	DEF.	VA3 Max KV	Sensitivity mm/v		BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS											
				Col	Max Dia (mm)				X	VA3 Y			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	IH	4.0	1.1	A		ES	ES	6.0	620	1160	SC12													
254	IH	4.0	1.2	A	230.0	ES	EM	9.0			0	A3 and graphite on cap	-	A1	A2	-	G	C	H	H				
255	IH	4.0	1.0	Blue	230.0	EM	EM	5.0			0	CV1516 with blue screen	-	H	-	-	G	-	H	C				
262	IH	4.0	1.0	A	230.0	EM	EM	9.0			0	Anode on side contact	-	H	-	-	G	-	H	C				
269	IH	4.0	1.0	Blue	160.0	ES	ES	2.5	600	1140	Spec.													
274	IH	4.0	1.0	White		ES	EM	7.0			US 11 Pin Spigot	Side Contact A3	H	C	G1	-	A1	-	-	A2	-	-	H	
275	IH	4.0	0.715	Green	312.0	ES	ES	4.0	800	800	SC12	Compass tube (Nautical)	G1	C	H	H	A1	A2	-	YA	YF	A3	XS	XP
279	IH	4.0	1.1	Green	70.0	ES	ES	1.5	170	170	12 Pin Spigot		C	G1	H	H	A2	-	Y2	X2	A3	X1	Y1	-
280								NO DATA AVAILABLE				EMITRON												
282																								
300	IH	4.0	1.0	Blue	189.0	EM	EM	8.0			0		-	H	-	-	G	-	H	C				
307	IH	4.0	1.0	Blue	163.0	ES	EM	8.0			0	CV1530 with blue screen	-	A1	A2	-	G	C	H	H				
320	IH	4.0	1.1	Yellow	39.0	ES	ES	0.8	100	90	B9		X1	Y1	A2	H/C	H	G1	A1/A3	Y2	X2			
335																								
336																								
376																								
600	IH	6.3	0.6	P1(U.S.)	136.0	ES	ES	4.4	693	794	Dh12		H	C	G	IC	A1	A3			A2			-
601	IH	6.3	0.6		135.0	ES	ES	2.2	605	668	11 Pin	For VA3 read VA2	H	-	X1	A1	-	Y2	A2	X2	Y1	G	H/C	
602	IH	2.5	2.1		77.8	ES	ES	1.65	334	350	USM7	For VA3 read VA2	H	G	Y1	A1	X1	A2 X2 Y2	H/C					