CATHODE-RAY-TUBES

CV Title	CATH	Vh	Ih	SCREEN		FOCUS	DEF.	VA3 Max KV	Sensitivity mm/v VA3		BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS											
				Col	Max Dia (mm)				X	Y			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1394																								
1395	IH	4.0	1.1	Yellow	160.0	ES	ES	3.0	700	750	SC12	CV1087 with long afterglow	C	G	H	H	-	A2	-	Y2	Y2	A3	X1	Y1
1396	IH	4.0	1.0	Green	70.0	ES	ES	1.5	170	170	12 Pin spigot		C	G	H	H	A2	-	Y2	X2	A3	X1	Y1	-
1397	IH	4.0	1.0	Yellow	160.0	ES	ES	6.0	720	880	SC12	CV1517 with long afterglow	G	C	H	H	A1	A2	-	Y2	X2	A3	X1	Y1
1398	IH	4.0	1.0	A	295.0		ES	4.0	1000	1000	SC12		C	G	H	H	-	A2	-	Y2	X2	A3	X1	Y1
1399	IH	4.0	1.0	A	295.0		ES	4.0	1000	1000	SC12	CV1398 with different screen	C	G	H	H	-	A2	-	Y2	X2	A3	X1	Y1
1511	IH	4.0	1.0	A	300.0	ES	ES	6.5	1000	1000	SC12		C	G	H	H	-	A2	-	Y2	X2	A3	X1	Y1
1514	IH	4.0	1.0	Green	90.0	ES	ES	2.5	380	580	SC12		G	C	H	H	A1	A2	Co	Y2	X2	A3	X1	Y1
1515	IH	4.0	1.05	Blue/ Green	90.5		ES	1.2	480	400		For VA3 read VA2												
1516	IH	4.0	1.0	A	230.0	EM	EM	5.0	-	-	0	Anode side contact	-	H	-	-	G	-	H	C				
1517	IH	4.0	1.0	A	160.0	ES	ES	6.0	720	880			G	C	H	H	A1	A2	Co	Y2	X2	A3	X1	Y1
1518	IH	4.0	1.1	Blue	116.0	ES	ES	2.0	530	370	12 Pin	Split beam	C	G	H	H	-	A2	A4	Y2	X2	A3	X1	Y1
1519	IH	4.0	0.715	Green	312.0	ES	ES	4.0	720	720	SC12	Compass Scale	G	C	H	H	A1	A2	-	YN	YS	A3	XW	XE
1520	IH	4.0	1.0	A	88.5	EM	EM	15.0																
1521	IH	4.0	1.1	A	92.0	ES	ES	5.0	357	780	SC12		G	C	H	H	A1	A2	Co	Y2	X2	A3	X1	Y1
1522	IH	4.0	1.1	Green	39.0	ES	ES	1.0	100	100	B9		X1	Y1	A2	H/ C	F	G	A1/ A3	Y2	X2			
1523	IH	4.0	1.0	Green	259.0		ES	7.0	1345	1300	SC12	CV1185 with green trace	C	G	H	H	A1	A2	Co	Y2	X2	A3	X1	Y1