DIODES

TITLE	CATH	Vh	Ih	VRMS	Va peak	Iout mA	Ia peak mA	P.I.V. KV	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	T/C
1300	IH	13.0	0.2	50		1.0			B5	Double Diode	A'	A	H	H	C					
1301	IH	6.3	0.3	100					O	Double Diode (Separate cathodes)	mSh	H'	A'	C'	A	-	H	C		
1302	IH	4.0	0.6	75		15.0			B4	Diode	A	C	H	H						
1403	IH	4.0	0.5						M0	Double Diode	H	C	A	Sh	A'	M	C'	H		
1405	DH	1.8	1.7						Nil	Concentric line peak voltmeter										
1686	IH	4.0	0.18	200					B4	Diode	C	-	H	H						A
1687	IH	4.0	0.18	200					B4	Diode	C	-	H	H						A
1691	IH	4.0	0.75	200		40.0			B5	Double Diode	A	A'	H	H	C					
1695	IH	13.0	0.2	200					B5	Double Diode	A	A'	H	H	C					
1929	IH	6.3	0.3			8.8	50	0.465	O	Twin Diode	Sh	H	A	C'	A		H	C		
1930	IH	6.3	0.3	165		8.8	50	0.465	O	Twin Diode	S	H	A'	C'	A	-	H	C		
1931	IH	6.3	0.3	165		8.8	50	0.465	O	GT Version of CV.1930	Sh	H	A'	C'	A	-	H	C		
2543	DH	2.5	4.25			30.0	3000	13.0	O	High Vacuum Clipper Diode	-	F	-	-	-	-	F	-		A
2706	IH	6.3	0.15	150		8.8	50	0.42	B8G	U.H.F. Receiving Diode	H	-	-	A	-	-	C	H		
2709	IH	1.4	0.15	30		0.33		0.095	B8G	U.H.F. Diode	H	Sh	-	A	-	-	C	H		
2705	IH	6.3	0.15	150		8.8	50	0.42	L8	U.H.F. Receiving Diode	H			A			C	H		
2769	IH	6.3	0.15	350		4.5	16.5		B7G	Diode Rectifier	A	C	H	H	A	-	C			
2889	IH	6.0	0.2			1.0			B5	Double Diode	A'	A	H	H	C					
3515	IH	2.0	0.095		125	0.5			S.C.	Double Diode	A'	H	H	C	A					
3721	IH	4.0	0.2	50	5				Nil	Television Diode										
3722																				