RECTIFIERS

Title	CATH	Vh	Ih	VRMS	P.I.V. (K.V.)	Ia	Ia peak (m/a)	Wa	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	T/C
1435	DH	4.0	11.0		8.75		4000		G.E.S.	Half Wave Mercury										
1443	DH	4.0	1.0	250		60			B4	Full Wave	A	A	F	F						
1446	DH	2.7	8.25		4.0		1500		E.S.	Half Wave Mercury										A
1449	DH	5.0	6.75		10.0	1250	5000		BC4	Half Wave Mercury										A
1451	DH	5.0	2.0	660		160			BC4	Half Wave	F	F	F	F						
1454	DH	2.0	0.5	750		20			B7	Voltage Doubler	-	A	F	F	F	F	A			
1459	DH	2.0	3.1		12.5	5	50		B4	Half Wave Mercury	-	-	F	F						A
1471	DH	4.0	9.25		5.0		1800		G.E.S.	Half Wave Mercury										
1504	DH	16.5	15.25		63.0	200	1200	400	ES	Half Wave										
1508	DH	4.0	3.0	2750	8.0	125	1000		B4	Half Wave	-	-	F	F						A
1556	DH	17.0	5.15		12.0		750	450	Spec.	Half Wave										
1569	IH	4.0	2.5	400	1.4	180	600		B4	Full Wave	A	A	H	H						
1601	DH	19.0	59.0		45.0	2000			NIL	Half Wave Water Cooled										
1602	DH	20.0	75.0		45.0	2000			NIL	Half Wave Water Cooled										
1608	DH	18.0	40.0		30.0	330			NIL	Half Wave Silica										
1611	DH	12.5	6.3		10.0	160		150	NIL	Half Wave										
1613	DH	15.0	15.5		30.0	250			NIL	Half Wave										
1615	DH	16.0	28.0		25.0	500			NIL	Half Wave										
1623	DH	2.0	4.5		4.0	125			E.S.	Half Wave Mercury										A
1625	DH	2.5	5.0		10.0	250			E.S.	Half Wave Mercury										A
1626	DH	4.0	2.7		4.7	250			B4	Half Wave Mercury	-	-	F	F						A
1628	DH	2.35	40.0		22.0	1000			NIL	Half Wave Mercury										