RECTIFIERS

Title	CATH	Vh	Ih	VRMS	P.I.V. (K.V.)	Ia	Ia peak (m/a)	Wa	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	T/C
1629	DH	4.0	7.0		11.0	750			G.E.S.	Half Wave Mercury										A
1708	IH	5.0	2.0	400		110			4 Pin	Full Wave	H	A		A	H					
1719	IH	2.0	2.0	4500		5			MO	Half Wave	H	-		-	-	-	-	H		A
1773	DH	2.5	3.0	500	1.65	125	660		USM4	Full Wave Mercury	A	A'		A'	F					
1790	IH	6.3	0.9	350	1.375	110	330		B8G	Full Wave	H	-		A'	-	-	A'	C	H	
1796	DH	4.0	2.0	700		120				Full Wave	A	A		F	F					
1815	IH	6.3	0.6	300	0.3	75	300		O.	Thyratron	-	H		A	-	G	-	H	C	
1846	DH	5.0	2.0	500	1.7	250	750		O.	Full Wave	Sh	F		-	A	-	A'	-	F	
1849	DH	5.0	1.5	400	1.55	110	330		O.	Full Wave	Sh	F		-	A	-	A'	-	F	
1851	DH	5.0	3.0	500	1.7	250	750		O.	Full Wave. Glass version of CV1852	-	-		A	-	A'	-	F	F	
1852	DH	5.0	3.0	500	1.7	250	750		O.	Full Wave	Sh	-		A	-	A'	-	F	F	
1854	DH	5.0	2.0	400	1.55	140	415		O.	Full Wave	-	F		-	A	-	A'	-	F	
1856	DH	5.0	2.0	400	1.55	140	415		O.	G.T. version of CV1854	-	F		-	A	-	A'	-	F	
1857	DH	5.0	2.0	400	1.55	140	415		O.	Full Wave	-	-		A	-	A'	-	F	F	
1861	DH	5.0	3.0	500	1.7	250	750		USM4	Full Wave	F	A		A'	F					
1863	IH	5.0	2.0	400	1.55	140	415		O.	Glass version of CV1864	-	H		-	A	-	A'	-	H	
1864	IH	5.0	2.0	400	1.55	140	415		O.	Full Wave	Sh	H		-	A	-	A'	-	H	
1999	IH	63	0.3	350	1.0	50	300		USS4	Half Wave	H	A		C	H					