TETRODES, PENTODES & BEAM POWER AMPLIFIERS

TITLE	CATH	Vh	Ih / Ia	Va	Ia m/a	Wa	VG_2	IG_2	WG_2	GM (mA/V)	Ra	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	T/C
1051	DH	2.0	0.2	150	18.0	3.0	150	2.3		2.5		B5	Pentode	A	G1	F	F	G2					
1052	IH	6.3	0.2	300	30.0	7.5	250	5.0		2.85	70000	O	Pentode	-	H	A	G2	-	-	H	C/G3		G1
1053	IH	6.3	0.2	300		2.0	300		0.3	2.2	1.25M	O	Var.mu. H.F. Pentode	m	H	A	G2	G3	-	H	C		G1
1056	IH	6.3	0.2	300	3.0	1.0	125	0.9	0.3	1.8	2.5M	O	H.F. Pentode	m	H	A	G2	G3	-	H	C		G1
1060	IH	6.3	0.9	600	83.0	25.0	300	10.5	3.5	7.1		USM5	Beam Tetrode	H	G2	G1	CB	H					A
1065	IH	6.3	0.63	250	8.0	3.0	250	2.0	1.25	8.5		MO	H.F. Pentode	H	C	A	G2	G3	m	-	H		G1
1074	IH	6.3	0.3	300	2.0	0.75	125	0.5	0.1	1.25		O	Tetrode	Sh	H	A	G2	-	-	H	C		G1
1075	IH	6.3	1.27	400	85.0	25.0	300	11.0	2.0	6.25		O	Kinkless Tetrode	-	H	A	G2	G1	-	H	C		
1079	IH	6.3	1.25	600	100.0	25.0	300	12.5	3.5	6.5		B5	Kinkless Tetrode	G2	G1	H	H	C					A
1080	DH	5.5	1.0	700	50.0	15.0	300	5.5		4.2		B7	Pentode	G1	G3	G2	F	F	-	-			A
1081	DH	7.5	3.0	1500	30.0	60.0	300	6.25	20.0	3.0	0.5M	USM5	Pentode	F	G2	G1	G3	F					A
1083	DH	2.0	0.1	150	2.9	1.0	80	0.75	0.3	1.1		B7	Var.mu. H.F. Pentode	m	G1	G3	F	F	-	G2			A
1088	IH	12.6	0.8	500	30.0	15.0	250	5.0	3.5	3.0		Spec.	Push Pull R.F. Beam Power Amp.	H	G1	G2	C	H	G1	H			A/A'
1091	IH	6.3	0.3	300	10.0	3.0	300	3.1	1.7	6.5		B9G	H.F. Pentode	H	G2	A	G3	Sh	C	G1	Sh	H	
1095	IH	6.3	0.15	250	2.0	0.5	150	0.7	0.1	1.4	1.5M	Nil	Acorn Pentode	H	G2	G3	H	C					
1096	DH	12.0	2.0	1500	30.0	60.0	300	6.25	20.0	3.0	0.5M	USM5	Pentode	F	G2	G1	G3	F					A
1100	IH	6.3	0.3	250	8.0		100	2.55		2.85		O	Var.mu. H.F. Pentode	-	H	A	G2	Sh	-	H	C		G1
1104	DH	6.0	1.3	1250	40.0	30.0	300	6.5		3.1		B5	Pentode	G2	G1	F	F	G3					A
1106	IH	13.0	0.2	250	9.5		125	2.6		1.65	0.6M	B7	Var.mu. H.F. Pentode	-	A	G3	H	H	C	G2			G1
1108	IH	13.0	0.2	250	2.3		125	0.55		1.25	1.5M	B7	H.F. Pentode	-	A	G3	H	H	C	G2			G1
1114	DH	10.0	70.0			200.0						Spec.	Transmitting Tetrode										
1116	IH	6.3	0.63	250		1.5	250			4.0		MO	H.F. Pentode	H	C	A	G2	G3	m	-	H		G1
1118	DH	2.0	0.2	150	3.8		150	0.75		1.75		B5	Pentode or Beam Tetrode	A	G1	F	F	G2					