TRIODES

TITLE	CATH	Vh	Ih (A)	Max. Va	Ia m/a	Ia peak m/a	Max. Wa	G.m.	μ	Ra	MAX Mc/s	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS								
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	TC
92	IH	6.0	6.5	8000			150		22		750	Nil	Double ended; Metal/Glass										
93	DH	1.4	0.135	45				0.7	10	14300		Nil	Midget 16 m/m										
122	DH	1.5	0.15	100				0.8	32	40000		Nil	Midget 10 m/m										
127	DH	6.3	2.0	1000	60		40	3.0	23		600	Nil	Disc Seal										
133	IH	6.3	0.15	250	14.5		3.8	2.2	17		150	B7G	Miniature	A		H	H	A	G	C			
137	IH	6.3	0.3	250	7.5	50	2	2.5	36		600	B7G	Diode Triode (Min)	A'	C'	H	H	C	G	A			
139	IH	6.3	0.3	250			2.5	9.0	100		250	B7G	Grounded Grid (Min)	G	C	H	H	C	G	A			
153	IH	6.3	0.55	350			6	7.0	100		3000	Nil	Amplifier Disc Seal										
154	IH	5.8	0.96	3800			10	10.0	37		3000	Nil	Disc Seal										
155	IH	6.3	2.7	500			50		15		1200	Nil	Double Ended. Metal/Glass										
176	DH	1.5	0.075	100	4.5			0.7	5.2	7,430		Spec.	16 m/m Bulb	F	F	A	G						
177	DH	10.0	5.0	2000			100	2.1	270	0.13M		Spec.	Class B. Modulator	F	-	-	G	-	-	F			A
178	IH	6.3	2.7	750			50		26		1200	Nil	Double Ended. Metal/Glass										
181	IH	6.3	0.95	300	6		5	2.3	32	14000		0	Double Triode	G	A	C	G'	A'	C'	H	H		
182	IH	6.3	0.6	250		3,000	8	15.0	50	3100	600	B9G	Grounded Anode	H	A	A	G	G	A	A	C	H	
185	DH	2.0	0.2	150	14			3.5	7	2000		B4		A	G	F	F						
199	IH	6.0	6.5	8000 peak			150				600	Nil	Double Ended. Metal/Glass.										
200	DH	14.0	2.2	2000			250	5.4	16	3000		BC4		A	G	F	F						
207	IH	4.0	1.1	1000			6	7.0	20			B5		-	G	H	H	C					A
219	DH	8.25	7.0	9000			100		16		300	Nil	Long Seal CV.1090										
225	DH	10.5	24.0	3500	400	1900	600				300	Nil	Metal/Glass										
229	DH	1.5	0.15	100				0.8	32	40000		Nil	Midget 10 m/m										
240	IH	6.0	17.0		67	17780	1000		35		90		Aircooled anode										
249	DH	4.0	0.25	190	9			1.27	7	5500		BC4		G	F	F	A						
257	IH	6.3	4.0	600		15000	75	20.0	22		1200	Nil	Disc Seal.										