TRIODES

TITLE	CATH	Vh	Ih (A)	Max. Va	Ia m/a	Ia peak m/a	Max. Wa	G.m.	μ	Ra	MAX Mc/s	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS								
														1	2	3	4	5	6	7	8	9 TC
604	DH	2.0	0.06	200	3.1			0.9	9.3	10000		USS4	Detector Amplifier	F	A	G	F					
606	IH	6.3	0.3	275	4.4			0.9	9.3	10000		USS5	Detector Amplifier	H	A	G	C	H				
610	DH	2.5	1.5	275	30			2.1	3.5	1650		USM4	Power Amplifier	F	A	G	F					
611	IH	2.5	1.0	275	5			1.4				USS5	Detector Amplifier	H	A	G	C	H				
614	IH	6.3	0.3	330	1			1.1	100	90000		USS6	Double Diode Triode	H	A	A'	A"	C	H			G
615	IH	6.3	0.3	275	5			1.4				USS5	Detector Amplifier	H	A	G	C	H				
620	DH	10 C	3.25	1250	70		100	3.5	12	3500	80	J4	Transmitter	G	F	A	F					
621	DH	7.5	1.25	600	23		20	1.7			120	BC4	Transmitting Amp.	F	A	G	F					
625	DH	10.0	3.25	1500	475	210	125				85	J4	Transmitter	G	F	-	F					A
626	DH	7.5	4.0	1500	32		50		47		130	BC4	Transmitter (Grid Side Cap)	F	-	-	F					A
627	DH	10.0	4.5	2500	55		125		36		100	J4	Transmitter (Grid Side Cap)	-	F	-	F					A
628	DH	6.3	4.0	1250	26		40		160		100	BC4	Transmitter	F	-	G	F					A
630	DH	7.5	4.0	1000	47		60		31		250	Spec.										
635	DH	10.0	10.0	3000	100		300		35		100	Spec.	Transmitter									
638	DH	10.0	3.25	1250	55		100					J4	Class-B-Modulator									
639	IH	2.5	2.5	450	25		15	1.63		48000	30	USM5	Transmitter	H	A	G	C	H				
650	DH	1.25	0.10	135	3.3			1.2		10000		NIL	Acorn Triode									
662	DH	6.3	1.93	1000	36		40		18		500	NIL	Transmitter									
663	DH	6.3	1.92	1000	36		40		18		420	L4	Transmitter	F	-	CT	F					
664	IH	6.3	0.15	275	6.1		1.8	2.25		11600		B7G		A	C	H	H	A	G	C		
668	DH	5.0	3.9	2000			35		39		100	BC4	Transmitter	F	-	G	F					A
669	DH	10.0	20.9	3000		800	1200	5.0	10	2000	40	Spec.	Transmitter									
679	DH	1.15	4.5	400	75		20	2.46	12	4900		Spec.	Transmitting Triode									
683	DH	2.0	3.63	1100			30				500	Spec.	Transmitter									
687	IH	6.3	0.75	400			3.75		45			0	Transmitter (Lighthouse)	SH	H	C	-	C	-	H	C	G/A