TRIODES

TITLE	CATH	Vh	Ih (A)	Max. Va	Ia m/a	Ia peak m/a	Max. Wa	G.m.	μ	Ra	MAX Mc/s	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TC
1234	DH	9.0	35.0	20000	270		50	3.2	16	5000		Nil	Silica										
1235	DH	7.5	3.2	1250			50	2.0	10	5000	100	B4	Amplifier	-	-	F	F						A/G
1241	DH	4.0	1.0	400			20	3.0	5	1700		B4	Transmitter	A	G	F	F						
1242	DH	4.0	1.0	400			20	3.0	5	1700		B4	Transmitter; cut-off Test	A	G	F	F						
1245	DH	10.0	65.0	20000	3000		300	20.0	20	1000		Nil	Silica										
1246	DH	2.0	0.2	150	8		3	2.1	7.6	3600		B4		A	G	F	F						
1247	DH	14.0	6.0	2000	120		150	2.4	6.6	2750		Nil											
1248	DH	12.5	40.8	10000	650		1500	5.5	4.5	800		Nil	Silica										
1249	DH	10.5	100.0	20000	2000		150	10.0	11	1100		Nil	Silica										
1250	DH	10.0	21.0	3000	300		1200		10	2000	20	Nil	Transmitter										
1251	DH	35.0	20.0	10000	1000		6000	5.3	25	4700		Nil	Silica										
1252	DH	14.0	6.25	2000			275	8.4	16	1900		BC4		A	G	F	F						
1253	DH	12.0	10.6	9000		15	100				600	Nil	Double ended. Glass/Metal										
1254	DH	11.0	12.25	9000		17.5	100				600	Nil	Double ended. Glass/Metal										
1256	IH	6.0	6.5	12000			150		22		600	Spec.	Air cooled										
1285	IH	6.3	0.95	300	6		5	2.3	32	14000		0	Double Triode	-	H	A	G	G'	A'	H	C		
1288	DH	7.5	3.2	1250			50	2.0	10	5000	100	B4	R.F. Amplifier Oscillator	-	-	F	F						A/G
1292	DH	16.0	5.4	2500			250					Nil	Double ended										
1294	DH	5.6	1.6	400				0.7	5.4	7800		Spec.											
1295	DH	10.0	30.9	22000			1500				20	Nil	Silica										
1303	DH	2.0	0.1	150				0.8	16	20000		B4		A	G	F	F						
1304	DH	2.0	0.2	150				3.6	15	4170		B4		A	G	F	F						
1306	DH	2.0	0.05	150				1.2	25	21000		M0	Double Diode Triode	F	-	A	-	A'	m	A"	F		G
1307	DH	2.0	0.1	150				1.4	14	10000		B4		A	G	F	F						
1308	DH	2.0	0.1	150				1.85	18.5	10000		B5	Double Diode Triode	A	A'	F	F	A"					G