TRIODES

TITLE	CATH	Vh	Ih (A)	Max. Va	Ia m/a	Ia peak m/a	Max. Wa	G.m.	μ	Ra	MAX Mc/s	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS								
														1	2	3	4	5	6	7	8	9 TC
1553	DH	18.0	5.15	5000	55		450	1.5	30	20000		Nil	Transmitter									
1565	DH	2.0	0.3	150	22			3.0	4.5	1500		B4		A	G	F	F					
1568	DH	12.0	1.85	2KV			100	1.0	22	22000	7.5	L4		A	F	F	G					
1571	DH	12.6	58	23000			750				250	Nil	Metal/glass Transmitter									
1575	DH	12.6	0.44	500			5	3.2	12.5	3900	75	B5	Double Triode	G	G	H	H	C				A/A
1580	DH	8.25	37.0	25000			750				250	Nil	Metal/glass Transmitter									
1584	DH	4.0	1.0	1400			3.5	3.1	45	14500		B5		A	G	H	H	C				
1586	DH	2.0	0.05	150				1.5	32	21000		M0		F	-	A	-	G	m	-	F	
1600	DH	19.0	49.5	10000	1500		10000	5.2	40	7500	150	Nil	Water cooled									
1603	DH	21.5	40.5	12000	1500		12000	5.2	39	7500	22	Nil	Water cooled									
1604	DH	20.0	62.0	12000	2750		15000	6.0	21.5	3500	22	Nil	Water cooled									
1605	DH	14.0	36.0	6000	700		5000	3.5	20.	5700	22	Nil	Water cooled									
1606	DH	20.0	51.5	10000			10000	6.0	45	7250	22	Nil	Water cooled									
1607	DH	18.0	40.0	10000			2500	3.0	60	21000	500	Nil	Silica Transmitter									
1609	DH	17.0	29.0	10000			2500	2.2	70	30000	20	Nil	Silica									
1610	DH	12.5	6.3	10000			200		190		1.5	Nil	Double ended									
1612	DH	15.5	15.5	15000			800	1.7	50	30000	20 Kc/s	Nil	Double ended									
1614	DH	17.0	24.0	10000			1500	2.2	40	18000	22	Spec.	Double ended									
1616	DH	12.0	10.0	4000			250	1.75	22	12500	20	Spec.										
1617	DH	15.5	10.0	10000			500	1.65	30	18000	2	Nil										
1618	DH	12.0	8.0	3000			250	1.2	7	6000		Spec.										
1619	DH	14.0		2000			250	8.0	16	2000	21	BC4		A	G	F	F					
1620	DH	10.0	3.0	1500			65	4.0	37	9500	6	T4										