TRIODES

TITLE	CATH	Vh	Ih (A)	Max. Va	Ia m/a	Ia peak m/a	Max. Wa	G.m.	μ	Ra	MAX Mc/s	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS								
														1	2	3	4	5	6	7	8	9 TC
1621	DH	6.0	4.0	1500			50		8	6000		B4		A	G	F	F					
1636	DH	4.5	0.82	200			10	2.0	6			B4		A	G	F	F					
1637	DH	4.5	0.82	200			10	2.0	6	3000		BC4		G	F	F	A					
1638	DH	4.5	1.0	190			2.5	1.0	6	6000		BC4		G	F	F	A					
1639	DH	4.5	1.0	190			2.5	1.0	6	6000		BC4		G	F	F	A					
1640	DH	2.1	1.0	190			0.3	0.5	30	60000		BC4		G	F	F	A					
1641	DH	2.1	1.0	190			0.3	0.5	30	60000		BC4		G	F	F	A					
1642	DH	1.8	0.35	80				0.28	9	32000		B4		A	G	F	F					
1643	DH	2.0	0.82	150			1	0.55	30	55000		BC4		G	F	F	A					
1644	DH	2.0	0.82	150			1	0.6	30	50000		BC4		G	F	F	A					
1645	DH	4.5	0.82	200			1	1.72	9.5	5500		BC4		G	F	F	A					
1646	DH	4.0	0.15	200			1	1.72	9.5	5500		BC4		G	F	F	A					
1647	DH	4.85	0.85	400			10	0.8	20	25000		BC4		G	F	F	A					
1648	DH	4.5	1.6	400			15	2.0	6.7	3500		Spec.										
1649	DH	4.5	0.82	150			1	1.7	9.5	5500		B4		A	G	F	F					
1650	DH	4.85	0.85	400			13.5	0.85	2.5	2750		B4		A	G	F	F					
1651	DH	4.0	0.45	150			1	1.9	9.5	5000		B4		A	G	F	F					
1652	DH	2.0	0.2	150			2	3.5	6.5	1850		B4		A	G	F	F					
1653	DH	2.0	0.25	160			0.3	0.6	30	50000		BC4		G	F	F	A					
1654	DH	2.0	0.1	150				1.9	19	10000		B4		A	G	F	F					
1655	DH	4.0	0.25	190			2.5	1.27	7	5500		B4		A	G	F	F					
1656	DH	4.0	0.15	150				1.3	7	5500		B4		A	G	F	F					
1657	DH	2.0	0.25	160			0.3	0.6	30	50000		B4		A	G	F	F					
1658	DH	2.0	0.15	150				0.8	30	50000		B4		A	G	F	F					
1659	DH	4.0	0.25	160			2.5	2.0	12	5500		B4		A	G	F	F					