TRIODES

TITLE	CATH	Vh	Ih (A)	Max. Va	Ia m/a	Ia peak m/a	Max. Wa	G.m.	μ	Ra	MAX Mc/s	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS								
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	TC
1660	DH	4.0	0.15	150				2.0	12	5000		B4		A	G	F	F						
1661	IH	16.0	0.25	200				4.5	12	2660		B5		A	G	H	H	C					
1662	DH	2.0	0.2	150				1.75	7	4000		B4		A	G	F	F						
1665	DH	4.0	0.25	160			5	3.0	6	2000		B4		A	G	F	F						
1664	DH	4.0	0.25	190			2.5	2.2	12	5500		BC4		G	F	F	A						
1665	IH	16.0	0.25	200				3.7	40	10800		B5		A	G	H	H	C					
1666	DH	5.5	0.1	150				2.3	8	3500		B4		A	G	F	F						
1667	DH	6.0	0.94	400				1.2	6			B4		A	G	F	F						
1668	DH	6.0	0.94	400				1.3	19			B4		A	G	F	F						
1669	DH	6.0	0.25	200						2400		B4		A	G	F	F						
1670	IH	13.0	0.2	250				40.0	40	10000		B7		-	-	-	H	H	C	A			G
1671	DH	4.0	0.25	160			5	3.0	6	2000		BC4		G	F	F	A						
1673	DH	2.0	0.1	150				1.5	27	18000		B4		A	G	F	F						
1676	DH	4.0	0.15	160			5	2.0	6	2130		B4		A	G	F	F						
1678	IH	4.0	1.0	250				6.0	80	13300		B5		A	G	H	H	C					
1679	DH	4.0	2.0	500			30	3.7	3.2			B4		A	G	F	F						
1680	DH	2.0	0.2	150				3.5	7	2000		B4		A	G	F	F						
1688	IH	6.0	1.4	600			25	8.0	16	1670		B5		A	G	H	H	C					
1689	IH	4.0	1.0	200			10	12.0	12.6	1050		B5		A	G	H	H	C					
1694	DH	4.5	1.0	160			5	1.15	2.35	2000		BC4		G	F	F	A						
1696	DH	2.0	0.2	150			2					B7	Double Triode	G'	G	A	F	F	-	A'			
1701	DH	2.0	0.085	100				1.0				Spec.		G	F	F	A						
1702	DH	2.0	0.085	100				1.0	5	5000		Spec.		G	F	F	A						
1715	IH	6.3	0.2	300	10	(Diode)	1.5	2.0	30	15000		Spec.	Double Diode Triode	m	H	H	C	A'	A"	-	A		G
1716	DH	4.0	1.2	300			15	5.0	60	1200		B4		A	G	F	F						