TRIODES

TITLE	CATH	Vh	Ih (A)	Max. Va	Ia m/a	Ia peak m/a	Max. Wa	G.m.	μ	Ra	MAX Mc/s	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS								
														1	2	3	4	5	6	7	8	9 TC
2611	DH	5.0	26.0	20000			300		21.5		40	Spec.	Transmitter									
2618	DH	10.5	10.6				100		31			Nil	Transmitter									
2622	DH	10.0	3.25	1500			215															
2631	IH	10.0	0.32	200				0.67	13	20000		USS6	Double Diode Triode	H	A	A'	A"	C	H			G
2637	DH	9.0	1.5	500			50				700	Nil	Door-Knob stiff pins									
2643	IH	6.3	0.75	400	14		6.5	4.6	40	8700		0	Lighthouse Valve	Int	H	C	-	C	H	C	-	
2657	DH	7.5	3.0	1250	115		35		15		180	BC4	Transmitter	F	-	-	F					A/G
2658	DH	5.0	9.5						12.6		100	Spec.	Transmitter									
2660	DH	6.3	2.5	750			25		55		100	BC4	Transmitter	F	-	G	F					A
2661	DH	6.3	4.0				40		29		100	BC4	Transmitter	F	-	G	F					A
2665	DH	11.0	50.0	7500			2500				150	Nil	Water cooled									
2669	DH	11.0	5.0	3000			400		19		30	Nil	Double ended									
2670	DH	11.0	7.75	4000			500		19		50	Nil	Double ended									
2671	DH	11.0	15.5	3000			750		20.5		15	Nil	Double ended									
2672	DH	10.0	3.25	3000			100		12		120	Nil	Transmitter									
2674	DH	22.0	52.0	15000			7500					Nil	Water cooled									
2675	DH	1.1	0.25	150				0.69		12500		USS4	Low microphony	F	A	G	F					
2685	DH	12.6	315.0	10500			20000		20		100	Nil	Water cooled									
2686	DH	11.0	125.0	8500			5000					Nil	Water or air cooled									
2687	DH	11.0	119.0	8500			5000					Nil	As 2686 but air jacket									
2688	DH	11.0	60.0	12000			7500					Nil	Water cooled 2 phase fil.									
2689	DH	10.0	61.0	20000			20000					Nil	1,2,3 or 6 phase fil.									
2690	IH	4.0	0.65	200				2.0	72	36000		B5		A	G	H	H	C				
2700	LH	1.25	0.05	135				0.65	13.5	20800		Nil	Acorn type									
2701	DH	1.25	0.1	135	3.25			1.2	12	10000		Nil	Acorn Triode									