TRIODES

TITLE	CATH	Vh	Ih (A)	Max. Va	Ia m/a	Ia peak m/a	Max. Wa	G.m.	μ	Ra	MAX Mc/s	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS								
														1	2	3	4	5	6	7	8	9 TC
2838	DH	1.8	0.4	60				0.3	9	30000		Spec.										
2839																						
2845	DH	6.0	0.95	600			15	0.9	5.7	6300		B4		A	G	F	F					
2846	DH	6.0	0.95	600			15	1.75	21	12000		B4		A	G	F	F					
2850																						
2864	DH	2.0	0.2	150								B7	Double Triode	G	G'	A'	F	F	-	A		
2865	IH	13.0	0.3	200		80	5					B7	Double Triode	G	G'	A'	H	H	C	A		
2871	DH	19.0	75.0	12000			12000		45	5000		Nil	Water cooled									
2872	DH	19.0	100.0	15000			18000		45	4500		Nil	Water cooled									
2887	DH	1.4	0.05	90				0.275	65	0.24M		Spec	Side Contact. Diode Triode									
2890	IH	4.0	1.0	250				2.4	41	17000		B7	Double Diode Triode	A'	-	A"	H	H	C	A		G
2891	DH	5.0	0.25	120					7	8000		B4		A	G	F	F					
2892	DH	5.0	0.25	120					20	30000		B4		A	G	F	F					
2895	DH	6.0	2.0	800			40		8.5	5000	20	L4		-	F	F	G					A
2899	DH	2.0	0.3	250			3.75	2.3	7	3040	20	B4		A	G	F	F					
2900	DH	6.0	1.0	600			15		19	13600	20	B4		A	G	F	F					
2909	IH	5.8	0.16	250				2.0	44	22000		0	Double Diode Triode	m	H	A	A'	A"	-	H	C	G
2912	IH	6.3	0.3	250	4.2			1.6	36	22500		0	Double Diode Triode	-	H	A	A'	A"	-	H	C	G
2920	IH	6.3	0.175				3.5	2.2	20		240	0		-	H	-	-	-	-	H	C	A/G
2949	DH	10.0	4.0	2000			125		13		30	Spec.	Amplifier	G	F	-	F					A
2950	DH	18.0	58.0	10,000	2		5000	7.5	26	3450		Nil	Water cooled									