TRIODES

TITLE	CATH	Vh	Ih (A)	Max. Va	Ia m/a	Ia peak m/a	Max. Wa	G.m.	μ	Ra	MAX Mc/s	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TC
3846	DH	17.5	58.0	11000	1500	5500	12000	9.0	10	1111			Water cooled Anode										G
3847	DH	17.5	120.0	11000	2800	10000	12000	12.0	77	6417			Water cooled Anode										G
3848	DH	17.5	58.0	11000	1500	5500	12000	10.0	77	7700		Nil	Water cooled Anode										G
3849	DH	17.5	60.0	12000	1800	2500	12000	10.0	12.5	1250													
3850	DH	16.5	18.0	5000	550	1600	800	6.0	50	8333	75	Nil	All-Glass. Leads brought out separately.										
3851	DH	16.5	16.5	12000	350	1200	800	2.5	50	20000	6												
3852	DH	11.0	15.5	2500	900	5000	750	12.0	20	1667													
3853	DH	16.6	17.5	4000	520	1750	700	3.5	50	14286	6												
3854	DH	16.0	8.0	10000	125	350	550	2.5	125	50000	6												
3855	DH	23.0	13.5	3000	500	1700	500	6.0	33	5500	75												
3856	IH	16.0	5.5	1600	400	750	500	16.0	6	375													
3857	DH	11.0	4.2	2500	200	2000	250	3.5	25	7143	6												
3858	DH	16.0	8.8	3000	230	700	350	2.5	55	22000	6												
3859	IH	8.0	1.5	1500	250		150	4.8	8.3	1729													
3860	IH	8.0	1.6	1000	180	800	100	5.5	12.5	2273	100												
3862	DH	10.0	3.0	700	35	90	15	1.0	20	20000	6	3 Pin	Primarily a long-wave valve	F	G	F							A
3871	DH	35.0	29.0	11000	1500	5500	12000	9.0	10	1111		Nil	Water cooled anode										G
3872	DH	35.0	60.0	11000	2800	10000	12000	12.0	77	6417		Nil	Water cooled anode										G